

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU: Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025,
thuộc kế hoạch mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Quyết định số 5926/QĐ-BQP ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV 397 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quy định số 1313/QyĐ - CTCP397 ngày 01/7/2024 của Công ty cổ phần 397 Quy định về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 397;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-CTCP397 ngày 01/11/2024 của Công ty cổ phần 397 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định số 1313/QyĐ-CTCP397 ngày 01/7/2024;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-CTCP397 ngày 08/4/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần 397 về việc phê duyệt kế hoạch Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/4/2025 của Phòng KTAT về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025, thuộc kế hoạch mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025 ;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 11/4/2025 của tổ Thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025, thuộc kế hoạch mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025;

Theo đề nghị của đồng chí phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn (phụ trách công tác An toàn) Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025, thuộc kế hoạch mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

1. Dự toán:

- Tên hạng mục công việc: Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025.
- Tên đơn vị chủ quản và thông tin liên lạc : Công ty cổ phần 397.
- Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Giá trị dự toán: 988.084.320 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí theo quy định).

(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi đồng).

- Đơn vị lập dự toán: Phòng KTAT - Công ty cổ phần 397.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP 397.
- Các nội dung khác: Không

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: Mua trang thiết bị BHLĐ năm 2025.
- Giá gói thầu: 988.084.320 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí theo quy định).

(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi đồng ./.)

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP 397.
- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 25 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 4 năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 20 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm: Không.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.

Điều 2. Giao cho Phòng KTAT, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo dự toán được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KTAT, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *aj*

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban giám đốc (c/đ);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KTAT. N03.

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh



Phụ lục I
DỰ TOÁN GÓI THẦU: MUA TRANG THIẾT BỊ BHLĐ NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-CTCP ngày 11/4/2025 của Công ty cổ phần 397)

STT	Tên hàng	Đặc tính	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT	Thành tiền sau VAT (VNĐ)
1	Tạp dề	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Kaki, chất vải đẹp, dễ giặt tẩy, thời gian sử dụng và bảo quản lâu dài- Màu sắc: nhiều màu- Kích thước tạp dề yếm: Dài 100cm, ngang 60cm- Kích thước túi: Dài 20cm, ngang 30cm- Size: Free size, nam nữ đều có thể sử dụng.- Tạp dề được may theo tiêu chuẩn hàng cao cấp, đường kim mũi chỉ dày dặn, chắc chắn để đảm bảo độ bền cao.- Tạp dề thoáng mát và dễ giặt, bảo vệ tốt trang phục bên trong không bị bám bẩn.	Cái	60	77.000	8%	4.989.600
2	Giày BHLĐ	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Da thật 65%, da nhân tạo 35%.- Đặc tính kỹ thuật: Chống va đập nặng, chống đâm xuyên, chống trơn trượt và chịu đựng mài mòn rất tốt, chống nhiệt cao, chống dầu nhớt và axit cao- Màu sắc: Đen- Loại: Cao cổ- Cỡ giày từ 38-43	Đôi	32	406.000	8%	14.031.360
3	Giày vải cao cổ	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Đế cao su đúc nguyên khối có gai cao su giúp bám chắc, leo trèo tốt, độ ma sát cực cao, có lỗ ore giúp thông hơi.- Vải bằng vải bố chất lượng cao, rất bền và có dây buộc thân giày.- Màu sắc: xanh lá- Cỡ giày từ 36-44	Đôi	666	128.000	8%	92.067.840

		<ul style="list-style-type: none"> - Ủng làm bằng cao su tổng hợp, cao đến đầu gối. - Ủng 1 màu, kiểu dáng mạnh mẽ, cứng cáp. - Để ủng được thiết kế đặc biệt giúp chống thấm nước và chống trơn trượt tối đa. - Sử dụng trong môi trường nước, sinh lầy hoặc trơn trượt. - Bên trong ủng có lớp lót. Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng. - Cỡ ủng: Từ số 36 đến 44 						
4	Ủng BHLĐ		Đôi	242	118.000	8%	30.840.480	
5	Ủng BHLĐ cổ thấp	<ul style="list-style-type: none"> - Ủng làm bằng cao su tổng hợp, cao đến qua mắt cá chân. - Ủng 1 màu, kiểu dáng mạnh mẽ, cứng cáp. - Để ủng được thiết kế đặc biệt giúp chống thấm nước và chống trơn trượt tối đa. - Sử dụng trong môi trường nước, sinh lầy hoặc trơn trượt. - Bên trong ủng có lớp lót. Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng. 	Đôi	28	65.000	8%	1.965.600	
6	Mũ BHLĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp - Lớp lót xốp: Có khả năng chống nóng, cách điện, tăng tính an toàn. - Quai mũ: kiểu quai cài tiện dụng, chất liệu mềm, khó đứt, không gây kích ứng với da. - Lớp lót trán: Bằng chất liệu da, tăng thấm hút mồ hôi 	Cái	231	182.000	8%	45.405.360	
7	Mũ vải	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : vải kate - Màu sắc: xanh dương - Freesize cho người lớn, phía sau dạng lưới chùm tóc đối với nữ và có chun với nam 	Cái	30	49.000	8%	1.587.600	
8	Mũ cối	<ul style="list-style-type: none"> - Phần mũ: Được làm từ nhựa tổng hợp hoặc hỗn hợp gỗ với nguyên liệu cao su, có độ cứng cao - Lớp vải bọc: Được làm từ vải kaki dày màu xanh lá cây - Dây dưới mũ: Được làm từ da, thiết kế chắc chắn, có thể điều chỉnh - KT: Free size 	Cái	267	59.000	8%	17.013.240	
9	Găng tay bạt	<ul style="list-style-type: none"> - Được làm từ chất liệu vải bạt chéo hoặc vuông 100% 	Đôi	1812	10.000	8%	19.569.600	

		cotton có màu trắng ngà, may kỹ và rộng rãi, gồm 2 lớp vải bạt dày và vải lót mỏng may trần bảo vệ tốt cho da tay, không gây bí bách, dị ứng khi sử dụng. - Sản phẩm được sử dụng giúp giảm ma sát khi làm việc.					
10	Găng tay lòng trắng nhựa	- Cấu tạo: chất liệu sợi cotton, sợi len, sợi Polyester - Lòng bàn tay: có lớp nitrile phủ lòng giúp dễ dàng cầm nắm, tăng độ bám dính, an toàn trong quá trình làm việc. - Công dụng: Khả năng chống cắt, chống trơn, chống hóa chất, chống nóng	Đôi	5096	10.500	8%	57.788.640
11	Kính bảo hộ	- Kính được làm bằng chất liệu Polycarbonate - Có khả năng chống bụi, chống tia UV, UB lên tới 99,99% - Mắt kính trong 0° chống lóa, lớp chống trầy xước Anti scratch	Cái	620	54.000	8%	36.158.400
12	Găng tay cao su	- Chất liệu: 100% Cao su tự nhiên - Găng tay cao su dày dặn, co giãn vừa vặn, dễ đeo vào tháo ra. - Lòng bàn tay có hoa văn tăng khả năng bám dính, cầm nắm. - Chống thấm tốt - Tiêu chuẩn: ISO 9001 :2015 + Kích thước: dài 400mm, dày 0,5mm. + Cho phép sai số ± 02cm. + Quy cách đóng gói: 1đôi/1 bì.	Đôi	276	33.000	8%	9.836.640
13	Găng tay cao su chống dầu	- Găng làm bằng cao su tổng hợp nitrile với lớp lót cotton bên trong - Thiết kế vân hình quả trám ở lòng bàn tay giúp tăng độ ma sát - Độ dài: 35 cm, dày 0.46mm - Chống mài mòn cấp độ 4, chống cắt và chống đâm xuyên cấp độ 1.	Đôi	72	96.000	8%	7.464.960
14	Găng tay da	- Da thật độ dày 1,2mm đến 1,4mm kết hợp khâu công nghệ Kevlar® - Lớp lót bàn tay vải cotton	Đôi	40	204.000	8%	8.812.800

		<ul style="list-style-type: none"> - Lớp lót cổ tay được trần bông tỷ lệ 300 g/m² - Chiều dài: 35 cm - Tính năng: <ul style="list-style-type: none"> • Chống mài mòn : Mức độ 3/4 • Chống cắt : Mức độ 1/5 • Chống xé rách : Mức độ 3/4 • Chống đâm xuyên : Mức độ 3/4 • Chống chịu nhiệt hơn 100°C - bảo vệ đôi tay của người sử dụng tránh khỏi tia lửa hàn, tia lửa điện, vụn kim loại và tránh khỏi những vật sắc nhọn đâm vào tay khi làm việc. 					
15	Ủng cao su chống dầu	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : Làm từ nhựa PVC tổng hợp, có đặc tính kháng axit và kháng dầu DO. - Mũi ủng: chống dập ngón. - Đế ủng: Có lót thép chống đinh - Bên trong ủng có lót - Có khả năng ngâm trong H₂SO₄ 50%, và dầu DO, 24 giờ, ở nhiệt độ 300 độ C. 	Đôi	12	289.000	8%	3.745.440
16	Khăn bông	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: 100% cotton. Sợi khăn siêu mềm, siêu mịn và khả năng thấm hút tuyệt đối. - Màu sắc: Sử dụng công nghệ thẩm thấu màu tự nhiên, được chiết xuất từ thảo dược. - Kích thước: 70*140cm (+- 2cm). Trọng lượng: 400 gram + Không co rút. + Không phai màu. + Không sờ sợi, mục sợi. 	Cái	382	257.000	8%	106.027.920
17	Khẩu trang	<ul style="list-style-type: none"> Khẩu trang vải 3 lớp, lớp bên ngoài cotton mềm, phần lõi phía trong có lớp lót bằng bông tự nhiên mềm mại, lớp trong cùng bằng thun khô thoáng. Dây đeo tai mềm mại và tiện dụng. 	Cái	8196	7.500	8%	66.387.600
18	Quần áo mưa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Polyeste chống thấm cao cấp, nhẹ, mềm mại, ngăn ngấm nước vào trong. - Thiết kế 2 lớp vải bền, kín và ấm khi đi mưa, đi đêm - Áo có khóa kéo, các đường ghép nối được dán bằng nhiệt với đường dán liền lạc, đẹp và chắc chắn hoặc may bằng chỉ chống thấm, không co giãn, 	Bộ	377	335.000	8%	136.398.600

		<p>không thấm ướt, giữ ấm cơ thể trong những điều kiện thời tiết rét và mưa, chống thấm ướt khi đi mưa to và giữ ấm được cơ thể. Áo mưa mũ rời:</p> <p>Giữa mũ và áo liên kết với nhau bằng 4 nút bấm. Bên trong còn có lớp vải giữ nhiệt giúp giữ ấm và bảo vệ cho người sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quần: cạp quần có dây thun, thoải mái và vừa nhiều cỡ bụng. - Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, dễ dàng gấp gọn bỏ vào cốp xe, túi xách. - Màu sắc: Xanh đen, đen đỏ - Đóng hộp: áo, mũ, quần được tách riêng biệt bọc túi đóng trong hộp bìa cứng 					
19	Tất	<p>+ Sản phẩm được sản xuất từ sợi tổng hợp, dệt kim bằng máy móc hiện đại và là hàng Việt Nam chất lượng cao.</p> <p>+ Màu sắc : Xanh lá.</p> <p>+ Chất liệu chính của sản phẩm từ 100% sợi tổng hợp , tạo ra những đôi tất mềm mại dày, dễ sử dụng, đặc biệt sản có độ co giãn 4 chiều.</p> <p>+ Tất phù hợp cho tất cả mọi người .</p> <p>+ Kích thước: tất co giãn 4 chiều..</p> <p>+ Thấm hút mồ hôi ,co giãn thoải mái khi sử dụng.</p>	Đôi	200	30.000	8%	6.480.000
20	Áo phản quang	<p>- Chất liệu thun dày, có thể giặt nhẹ, sử dụng lâu dài & bền</p> <p>- Lớp phản quang thuộc loại lớn nhất trên thị trường hiện nay</p> <p>- Sản phẩm được thiết kế tăng giảm kích thước theo ý của người sử dụng</p>	Cái	36	76.000	8%	2.954.880
21	Mặt nạ hàn	<p>- Chất liệu bằng Polypropylene shell dẻo không độc hại, bền, khả năng chịu nhiệt độ cao, chống tác động cơ học, tản lửa bắn vào.</p> <p>- Kính 2 lớp mắt kính trong 0 độ, chống đọng sương, có kích thước 4.25"x 2" được thiết kế nhằm tạo sự quan sát dễ dàng cho người dùng, đồng</p>	Cái	40	118.000	8%	5.097.600

		<p>thời bảo vệ mắt một cách an toàn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt nạ hàn giúp chống tia bức xạ, giúp bảo vệ mắt, mắt một cách tuyệt đối, tạo sự yên tâm khi làm việc 					
22	Khẩu trang lọc bụi	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt nạ được làm từ chất liệu silicon mềm mại, có khả năng lọc bụi bản hiệu quả, kể cả các loại bụi mịn, siêu mịn có kích thước $\geq 0.5\mu\text{m}$. - Mặt nạ có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng đeo và tháo lắp. Dây đeo có thêm quai nhựa phía sau giúp cố định mặt nạ chắc chắn, không bị xô lệch trong quá trình làm việc. - Mặt nạ có thể dễ dàng vệ sinh bằng nước sạch hoặc xà phòng. Phin lọc có thể được thay thế dễ dàng, giúp đảm bảo hiệu quả lọc bụi bản trong thời gian dài. 	Cái	112	243.000	8%	29.393.280
23	Bình chữa cháy xe đẩy MFTZL3 5kg - ABC	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng trọng lượng khoảng (g) 52.000 - Trọng lượng tịnh (g) 35.000 - Áp suất làm việc (Mpa) 1,2~1,45 Mpa - Áp suất TN vỏ bình (Mpa) 3 Mpa - Thời gian phun (S) >40s - Phạm vi nhiệt độ sử dụng ($^{\circ}\text{C}$) 20~60$^{\circ}\text{C}$ - Khoảng cách phun (m) 6~8m - Công suất chữa cháy 6A-144B-C - Kích thước (mm) W200xH660 	Bình	5	3.793.000	8%	20.482.200
24	Bình chữa cháy xách tay ABC 4kg	<ul style="list-style-type: none"> - Loại Bình Xách tay - Thành phần Bột ABC và khí trợ - Khối lượng 4kg - Hiệu quả phun $\geq 12\text{s}$ - Cự ly phun 2-5m - Nhiệt độ hoạt động tốt nhất 20~55 độ C - Áp suất vận hành (MPa) 1.5 MPa - Thử nghiệm qua nước (MPa) 2.5 Mpa 	Bình	50	417.000	8%	22.518.000

25	Bình cầu chữa cháy tự động loại 6kg-ABC	<ul style="list-style-type: none"> - Chất chữa cháy: Bột ABC - Trọng lượng bột: 6kg±2% - Trọng lượng tổng: 10.5kg - Chiều cao: 205mm - Đường kính: ~300mm - Chiều cao lắp đặt: 2.5 – 3m - Diện tích bảo vệ: >1 m² - Thời gian phun: ~12 giây - Nhiệt độ kích hoạt: 68 độ C - Thời gian phun hiệu quả ≥10s - Áp suất khí dẫn 1.2Mpa - Nhiệt độ làm việc ổn định - 100C ~ +500C 	Bình	5	717.000	8%	3.871.800
26	Găng tay BHLĐ cách điện Regeltex 40 000V	<ul style="list-style-type: none"> - Găng làm bằng cao su tổng hợp - Class 4:Điện áp thử nghiệm cao nhất : 40,000V - Điện áp sử dụng: Chịu được điện áp đến 36kV - Danh mục: RC (chống R: axit, ozone, dầu, C: nhiệt độ thấp) - Độ dài: 41 cm, độ dày: 3.6mm 	Đôi	9	4.815.000	8%	46.801.800
27	Ủng cách điện 35KV	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn kỹ thuật: + Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên + Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5588 - 1991 + Điện áp kiểm tra : 35 KV + Thời gian kiểm tra : 1 phút + Dòng dò đạt : ≤ 9mA 	Đôi	4	2.193.000	8%	9.473.760
28	Đèn pin loại 2	<ul style="list-style-type: none"> - Đèn pin siêu sáng được sử dụng đèn Led công suất cao làm nguồn sáng, với tuổi thọ lên tới 50.000 giờ - Thân đèn làm bằng hợp kim nhôm cứng, độ bền cao, không hoen gỉ khó mài mòn và khó biến dạng khi va đập. - Pin Lithium - ion chuẩn 18650, là pin sạc lại dung lượng 2300mah. Độ sáng: 800 lumens maximum. - Chế độ sáng: 3 chế độ (mạnh - yếu - chớp) - Điện áp: 3,6-4,2V 	Cái	83	437.000	8%	39.172.680

29	Đèn pin loại 1	<ul style="list-style-type: none"> - Loại bóng: Cree XM-L U2 - Ánh sáng: Trắng - Pin Li - 3,7V - 5000mAh - Chế độ sáng: 3 chế độ (mạnh - yếu - chớp) - Thời gian sáng: 3-12h - Điện áp: 3,6-4,2V 	Cái	26	738.000	8%	20.723.040
30	Ghệt vải bạt	<ul style="list-style-type: none"> - Ghệt tay làm bằng chất liệu vải bạt lông chèo, dài, co giãn, cotton, dài 50cm, chun cổ tay 5cm, dùng để chống nóng, chống cắt, chống cháy, chống bụi bẩn... 	Cái	32	97.000	8%	3.352.320
31	Kính hàn hơi	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Màu đen - xanh lá - Loại: kính gắn trên đầu - Tính năng: Chống giọt bắn của chất lỏng, chống bắt lửa, chống va đập, chống tia UV, chống tĩnh điện, chống va đập - Ứng dụng: Phù hợp với các thợ cơ khí, các công việc trong môi trường hóa chất, hàn khí, bụi, dầu khí,... - Chất liệu: Nhựa PC - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 3579-81, CE EN166, ANSI Z87.1 	Cái	96	76.000	8%	7.879.680
32	Dây an toàn	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : Thép không gỉ. - Tải trọng : 1,300kg - Kích thước dài: 180cm - Rộng : 4,3 cm - Đai bụng dài ; 125 cm.rộng 4,3 cm 	Cái	10	129.000	8%	1.393.200
33	Tiếp địa di động 35KV	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ tiếp địa gồm 3 sào thao tác. Sào được làm từ chất liệu sợi thủy tinh hoặc nhựa composite cao cấp, hiệu quả cách điện cao. - Sào cách điện có 2 phần: phần cách điện dài 1,1m, phần tay cầm dài 0,4m có tạo nhám tăng ma sát tiếp xúc. - Dây tiếp địa là dây ngắn mạch, làm bằng chất liệu đồng bên ngoài bọc nhựa PVC tổng hợp.Theo tiêu chuẩn ISO-9000. - Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng hoặc crom. Tiết diện cọc hình tròn, đường kính trung bình 14mm. Cọc có 1 đầu nhọn để cắm xuống đất, còn đầu kia có chi tiết để bắt nối được với mỏ kẹp của dây tiếp 	Bộ	2	6.548.000	10%	14.405.600

		<p>đất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn áp dụng:TCVN 5589-1991 Chiều dài tay cầm: 0.9m (1.6m khi kéo ra) Số lượng/ chiều dài dây nhánh: 3 sợi/3m Chiều dài dây chính: 15m Tiết diện dây: 16mm² Chiều dài kim tiếp địa: 80mm - Đảm bảo tiêu chuẩn ngành điện, tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5587-1991 về tiếp xúc dẫn điện của các đầu nối, dây nối đất ... đảm bảo an toàn cho người dùng, thao tác đơn giản, thuận tiện khi di chuyển. 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Giải điện áp kiểm tra : 6kV ~ 36.5kV - Điện áp vận hành : 2.7kV (So với GND) - Hiện thị : Đèn Flashing màu đỏ, Âm thanh 50dB - Chiều dài gậy : 893mm (rút lại) và 1520mm (kéo dài) - Tần số : 50/60Hz - Chịu được điện áp : 100kV/300mm : 5 phút - Điện trở cách điện : >2GOhm - Nhiệt độ vận hành : - 10°C~50°C - Nguồn : LR44 (1.5V) - Tiêu chuẩn : IEC / EN 61243-1 60068-2-6 60068-2-32 60068-2-14 - Bút thử điện áp cao có thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn, dễ đo ở nhiều vị trí khác nhau. Ngoài ra, thiết bị có khả năng chống nước, chống bụi giúp có thể sử dụng tốt ở cả các địa điểm môi trường khắc nghiệt. Là thiết bị kiểm tra điện áp cao với giải điện áp 6kV ~ 36.5kV. Thiết bị có thể ứng dụng ở cả trong nhà, ngoài trời tiện lợi, dễ sử dụng. 					
34	Bút thử điện cao áp tiếp xúc		Cái	2	4.387.000	10%	9.651.400

35	Kim thao tác 8'	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt các tiêu chuẩn EN60900, IEC/CEI900, VDE688, DIN/ASO/ANSI - Kim được thiết kế để làm việc trong môi trường điện áp cao, với khả năng cách điện lên đến 1000V. Điều này giúp bảo vệ người sử dụng khỏi nguy cơ giật điện. - Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng, cách điện 1,000V. - Tay cầm được thiết kế vừa vặn, có gờ bảo vệ ngón tay giúp thao tác thoải mái, an toàn và thuận tiện. - Đầu kim được làm từ thép hợp kim cứng, được xử lý ở nhiệt độ cao, cho độ cứng đảm bảo và chống ăn mòn tốt, có khả năng chịu lực cao, tạo ra lưỡi cắt sắc bén. - Lưỡi cắt sắc bén và bền. - Lớp bên ngoài của sản phẩm được mạ lớp chống oxy hóa, giúp chống gỉ sét và xỉt. Điều này đảm bảo độ bền và tuổi thọ của kim mở nhọn. 	Cái	10	503.000	10%	5.533.000
36	Guốc chèo cột điện	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Ống thép không gỉ - Kích thước: 350 - 500mm (loại to); 250 - 350 cm (loại nhỏ) - Đế: Chất liệu cao su, chống trơn trượt - Dây : Được làm từ sợi PP - Tải trọng: ~ 150 kg 	Đôi	4	438.000	10%	1.927.200
37	Bột giặt	<ul style="list-style-type: none"> - Bột giặt omo hoặc tương đương + Khối lượng (Gram): 2900gram/1 gói. 	Túi	404	173.000	10%	76.881.200
Tổng cộng							988.084.320

Bảng chữ: Chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi đồng./ (Đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định).

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA TRANG THIẾT BỊ BHLĐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-C.T.CP.397 ngày 11/11/2025 của Công ty cổ phần 397)



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty cổ phần 397	Mua trang thiết bị BHLĐ	Mua trang thiết bị BHLĐ	988.084.320	Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần 397	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	25ng ày	tháng 4 năm 2025	Trộn gói	Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không
Tổng giá gói thầu				988.084.320 (VNĐ)									

Bảng chữ: Chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế phí theo quy định)./.

07